

Система подготовки бурового раствора FM25 Ditch Witch

Инновационная линейка систем подготовки бурового раствора от компании Ditch Witch® устанавливает новые стандарты эффективности в ГНБ индустрии. Новейшая модель FM25 с дизельным двигателем — надежная система, нетребовательная в обслуживании и ускоряющая процесс работы.



Тех. характеристики

Габариты

Длина	4.88 м
Ширина системы с двумя баками	2.59 м
Высота	
бак в сборе, без наливной трубы	1.83 м
бак в сборе, с наливной трубой	1.98 м
Вес (пустые баки)	1230 кг
Вес системы, наполненной водой	8960 кг

Характеристики двигателя

Двигатель	Kubota D1105
Топливо	дизельное
Охлаждающая жидкость	антифриз
Количество цилиндров	3
Рабочий объем цилиндра	1.12 л
Диаметр цилиндра	76 мм
Ход поршня	78 мм
Мощность двигателя	18.7 кВт
Экологический класс	EU Stage IIIa

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Объем заправляемых жидкостей

Объем масляной системы двигателя (включая фильтр)	4 л
Топливный бак	35 л

Система подачи бурового раствора

Кол-во центробежных насосов = 2

Диаметр входного патрубка	76 мм
Диаметр выпускного патрубка	76 мм
Давление жидкости, тах	3.4 бар
Производительность насоса на выходе, тах	1135 л/мин
Подача раствора на буровой насос установки, тах	750 л/мин
Емкость бака с раствором	1893/3785 л

Подача полимерных добавок:

с дозатором	14 кг/мин
без дозатора	34 кг/мин
Емкость смесительной воронки	28 л

Время подготовки раствора = 7-10 мин

Особенности

- простая конструкция;
- наличие разных вариантов конфигурации;
- легкость транспортировки;
- дизельный двигатель Kubota мощностью 25 лошадиных сил (18.7 кВт);
- совместимость с любыми установками ГНБ Ditch Witch®.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93