

## Ковш 4 в 1 (44") / 4-in-1 Bucket (44")

### Габариты

Высота	495 мм
Длина	700 мм
Ширина	1.12 м
Вес	125 кг
Емкость	0.14 м <sup>3</sup>

**Сфера применения:** перевозит различные тяжелые материалы, может быть использован для вывоза земли, обратной засыпки и выравнивания.



## Ковш 4 в 1 (52") / 4-in-1 Bucket (52")

### Габариты

Высота	495 мм
Длина	700 мм
Ширина	1.32 м
Вес	142 кг
Емкость	0.2 м <sup>3</sup>

**Сфера применения:** вывоз земли, снятие слоя земли с возможностью работы в обратном направлении, уборка мусора.



## Шестиходовой отвал для обратной засыпки (46") / 6-way Backfill Blade (46")

### габариты

высота	432 мм
длина	560 мм
ширина	1.19 м
Вес	117 кг
Угол (левый и правый)	30°



Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

## Шестиходовой отвал для обратной засыпки (67") / 6-Way Backfill Blade (67")

### габариты

высота	381 мм
длина	559 мм
ширина	1.7 м
Вес	102 кг
Угол (левый и правый)	30°

**Сфера применения:** засыпка скважин, выравнивание, скреперные работы.

Список совместимых моделей: [Мощный минипогрузчик SK350](#), [Минипогрузчик SK650](#), [Полноприводной Zahn® R300 4WD](#)



## Отвал для обратной засыпки (48") / Backfill Blade (48")

### габариты

высота	528 мм
длина	483 мм
ширина	1.2 м
Вес	82 кг

**Сфера применения:** засыпка скважин, выравнивание, скреперные работы

Список совместимых моделей: [Мощный минипогрузчик SK350](#), [Минипогрузчик SK650](#), [XT855](#), [Полноприводной Zahn® R300 4WD](#)



## Отвал для обратной засыпки (67") / Backfill Blade (67")

### габариты

высота	381 мм
длина	559 мм
ширина	1.7 м
Вес	102 кг

**Сфера применения:** засыпка скважин, выравнивание, скреперные работы

Список совместимых моделей: [Мощный минипогрузчик SK350](#), [Минипогрузчик SK650](#), [XT855](#), [Полноприводной Zahn® R300 4WD](#)



## Бекфиллер (оборудование для обратной засыпки) (центральный, левый, узкий) / Backfiller (Center, Left, Narrow)

### габариты

высота 394 мм

### длина

Центр 1.44 м

Левая сторона 1.44 м

узкий 1.25 м

ширина 178 мм

### вес

Центр 136 кг

Левая сторона 136 кг

узкий 113 кг

Диаметр бура 305 мм

### Ширина бура

центр 1.18 м

Левая сторона 1.18 м

узкий 1.04 м



**Сфера применения:** для более быстрого и удобного засыпания траншей; предлагается опциональные настройки бура и плавающей рамы

**Список совместимых моделей:** [Мощный минипогрузчик SK350](#), [Минипогрузчик SK650](#), [XT855](#), [Полноприводной Zahn® R300 4WD](#)

## Обратная лопата (ковш с обратной лопатой) / Backhoe

### габариты

высота 1.7 м

длина 1.93 м

ширина 1.14 м

Вес 323 кг

**Сфера применения:** Прокапывает траншеи глубиной до 2 м, совместим с ковшом размером до 457 мм

**Список совместимых моделей:** [Мощный минипогрузчик SK350](#), [Минипогрузчик SK650](#), [Полноприводной Zahn® R300 4WD](#)



## Ковш (36") / Bucket (36")

### габариты

высота	432 мм
длина	569 мм
ширина	914 мм
вес	68 кг
Объем	0.09 м <sup>3</sup>

**Сфера применения:** Помогает зачерпывать, поднимать и перевозить различные материалы

**Список совместимых моделей:** [Мощный минипогрузчик SK350](#), [Минипогрузчик SK650](#), [XT855](#), [Полноприводной Zahn® R300 4WD](#)



## Ковш (44") / Bucket (44")

### габариты

высота	432 мм
длина	569 мм
ширина	1.1 м
вес	78 кг
вместимость	0.1 м <sup>3</sup>

**Сфера применения:** позволяет зачерпывать, понимать и перевозить различные материалы

**Список совместимых моделей:** [Мощный минипогрузчик SK350](#), [Минипогрузчик SK650](#), [XT855](#), [Полноприводной Zahn® R300 4WD](#)



## Ковш (52") / Bucket (52")

### габариты

### 1/3 кубического ярда

высота	427 мм
длина	706 мм
ширина	1.32 м
вес	110 кг
Емкость	0.25 м <sup>3</sup>

**Сфера применения:** Позволяет зачерпывать, поднимать и перевозить различные материалы

**Список совместимых моделей:** [Мощный минипогрузчик SK350](#), [Минипогрузчик SK650](#), [XT855](#), [Полноприводной Zahn® R300 4WD](#)



## Грейферные вилы (когтевой захват) (42") / Grapple Fork (42")

### габариты

высота	650 мм
длина	795 мм
ширина	1.07 м
вес	123 кг
Расстояние между грейферами	737 мм

**Сфера применения:** загрузка и подъем материалов, сложных в обращении

Список совместимых моделей: [Мощный минипогрузчик SK350](#), [Минипогрузчик SK650](#), [XT855](#), [Полноприводной Zahn® R300 4WD](#)



## Шнек с гидроприводом (высокая скорость, низкий крутящий момент) / Hydraulic Auger Driver (High Speed, Low Torque)

### габариты

Вес без шнека	75 кг
Диаметр шнека (max)	762 мм

### Скорость

при 49 об/мин	30 л/мин
при 61 об/мин	38 л/мин
при 73 об/мин	45 л/мин

### крутящий момент

при 145 бар	1360 Н/м <sup>2</sup>
при 172 бар	1619 Н/м <sup>2</sup>
при 207 бар	1942 Н/м <sup>2</sup>

**Сфера применения:** рытье вертикальных отверстий в любых типах почвы, диаметр шнека от 15 до 30 дюймов

Список совместимых моделей: [Мощный минипогрузчик SK350](#), [Минипогрузчик SK650](#), [XT855](#), [Полноприводной Zahn® R300 4WD](#)



## Ковш для легких материалов / Light Materials Bucket

### габариты

высота	699 мм
длина	838 мм
ширина	1.13 м
вес	129 кг

Список совместимых моделей: [Мощный минипогрузчик SK350](#), [Минипогрузчик SK650](#), [XT855](#), [Полноприводной Zahn® R300 4WD](#)



## Уплотнительный каток / Plate Compactor

### габариты

высота	508 мм
длина	457 мм
ширина	1.04 м
вес	235 кг
Вертикальное давление	24.5 кН
частота	1900 виб/мин
Гидравлический поток	30 л/мин



**Сфера применения:** утрамбовка почвы, песка или гравия с силой прессования около 2495 кг; специальный передний козырек обеспечивает обратную буксировку и выравнивание поверхности

**Список совместимых моделей:** [XT855](#), [Мощный минипогрузчик SK350](#), [Минипогрузчик SK650](#), [Полноприводной Zahn® R300 4WD](#)

## Культиватор RotaDairon (сеялка) / RotaDairon® Soil Cultivator

### габариты

высота	559 мм
длина	1.22 м
ширина	1.17 м
Вес (без сеялки)	195 кг



**Сфера применения:** закапывает торф, камни и мусор. Готовит посевные площади под посев или укладку дерна

**Список совместимых моделей:** [XT855](#), [Мощный минипогрузчик SK350](#), [Минипогрузчик SK650](#), [Полноприводной Zahn® R300 4WD](#)

## Вальцовая щетка / Rotary Broom

### габариты

высота	711 мм
длина	1.1 м
ширина	1.3 м
вес	190 кг
скорость	180 об/мин при л/мин



**Сфера применения:** выметает мусор, расчищает снег с тротуаров, стоянок, парковок и т.д.

**Список совместимых моделей:** [XT855](#), [Мощный минипогрузчик SK350](#), [Минипогрузчик SK650](#), [Полноприводной Zahn® R300 4WD](#)

## Оборудование для установки иловых заграждений / Silt Fence Installer

### габариты

высота	1.13 м
длина	1.32 м
ширина	1.46 м
Глубина лезвия (ниже разметки)	231 мм
Диаметр цилиндра	50 мм
Диаметр установочного диска	508 мм
Минимальный внутренний диаметр рулона материала	76 мм
вес	89.8 кг



### Максимальный объем материала

#### 80г

SK650	457.2 м
XT850	457.2 м
R230/R300 с 1VP4*	914.4 м
R230/R300 с SK5VP*	914.4 м

#### 100г

SK650	457.2 м
XT850	457.2 м
R230/R300 с 1VP4*	914.4 м
R230/R300 с SK5VP*	914.4 м

Список совместимых моделей: [XT855](#), [Минипогрузчик SK650](#), [Полноприводной Zahn® R300 4WD](#)

## Траншекопатель (24") / Trencher (24")

### габариты

Глубина траншеи, тах	610 мм
Ширина траншеи, тах	152 мм
Вес (со стрелой длиной 610 мм)	118 кг

**Сфера применения:** прокладывание траншей при различном состоянии грунта; большой выбор землеройных стрел

**Список совместимых моделей:** [Мощный минипогрузчик SK350](#), [Минипогрузчик SK650](#), [Полноприводной Zahn® R300 4WD](#)



## Траншекопатель 30" / Trencher (30") габариты

Глубина траншеи, тах	762 мм
Ширина траншеи, тах	152 мм
Вес (со стрелой длиной 610 мм)	170 кг
Скорость	97 м/мин
Низкоскоростной режим, высокий крутящий момент	61 м/мин

**Сфера применения:** прокладывание траншей при различном состоянии грунта; большой выбор землеройных стрел

**Список совместимых моделей:** [Мощный минипогрузчик SK350](#), [Минипогрузчик SK650](#), [XT855](#), [Полноприводной Zahn® R300 4WD](#)



## Вибраторный плуг / Vibratory Plow габариты

высота	478 мм
длина	775 мм
ширина	617 мм
Вес без лезвия плуга	170 кг
Толщина покровного слоя, тах.	343 мм
Номинальная глубина пропашки	152-305 мм
Максимальный диаметр подаваемая пила, внутренний диаметр	76 мм
Вибрационный механизм плуга	45 л/мин
Максимальная толщина покровного слоя	343 мм

**Сфера применения:** протягивание энергокабеля; номинальная глубина пропашки 152-305 мм

**Список совместимых моделей:** [Мощный минипогрузчик SK350](#), [Минипогрузчик SK650](#), [XT855](#), [Полноприводной Zahn® R300 4WD](#)





## Выравнивающая платформа «все в одном» / Carry-All Leveler

### габариты

высота	406 мм
длина	914 мм
ширина	1.24 м
вес	64 кг

**Сфера применения:** выравнивает поверхность, работает на рыхлой и неровной почве, перевозит грузы

**Список совместимых моделей:** [Мощный минипогрузчик SK350](#), [Минипогрузчик SK650](#), [XT855](#), [Полноприводной Zahn® R300 4WD](#)



## Резервуар для цемента / Cement Bowl

### габариты

высота	714 мм
диаметр	584 мм
вес	33 кг
Мах объем	0.1 м <sup>3</sup>

**Сфера применения:** подсоединяется к планетарному буру для смешивания и выгрузки цемента и бетона; максимальный объем 0.1 м<sup>3</sup>

**Список совместимых моделей:** [Мощный минипогрузчик SK350](#), [Минипогрузчик SK650](#), [XT855](#), [Полноприводной Zahn® R300 4WD](#)



## Грабли / Grading Rake

### габариты

высота	483 мм
длина	914 мм
ширина	1.07 м
вес	113 кг
длина грейдера	305 мм

**Сфера применения:** расчистка территории, подготовка грядок для посева; оснащен сменными ножами для рыхления

**Список совместимых моделей:** [Мощный минипогрузчик SK350](#), [Минипогрузчик SK650](#), [XT855](#), [Полноприводной Zahn® R300 4WD](#)



Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93